



ReadMe für die Nutzung von Governikus COM Vibia auf einem Terminalserver

Stand: 26.04.2021

Inhalt

A. Benutzungshinweise	1
B. Überblick.....	1
C. Anleitung.....	2
D. Hinweise	2

A. Benutzungshinweise

Diese ReadMe-Datei richtet sich an den Administrator der Anwendung Governikus COM Vibia bzw. des Installationsprogramms ("MSI-Installer").

B. Überblick

- Die Software Governikus COM Vibia wird (für das Betriebssystem Windows) über ein Installationsprogramm ("Installer", .msi-Paket) auf dem Rechner des Nutzers installiert. Standardmäßig erfolgt die Installation der Programmdateien in den Ordner `appdata/allusers` oder, bei eingeschränkten Schreibrechten, in den Ordner `user/temp`.
- Governikus COM Vibia kann, neben dem Betrieb als Einzelplatzlösung, ebenfalls auf einem Terminalserver betrieben werden. Für die Nutzung der Software auf einem Terminalserver sind Einstellungen in der Startdatei des Programms vorzunehmen, die in dieser Readme-Datei erläutert werden.
- Die benötigte Funktionalität zur Lauffähigkeit auf Terminalservern ist ab Version 2.0.8 des Installationsprogramms gegeben.
- Informationen zu den unterstützten Terminalservern finden Sie im Dokument "Unterstützte Kombinationen Terminalserver – Betriebssysteme - Chipkartenlesegeräte".

C. Anleitung

- Durch einen eindeutigen Parameter (`-Dgc.folder=`), der dem Installer mitgegeben werden kann, kann der Download der Software auf ein bestimmtes Netzlaufwerk umgeleitet werden. Damit wird eine gemeinsame Nutzung der Anwendung durch mehrere Anwender möglich. Außerdem wird mit der Vorgabe eines bestimmten Netzwerkpfades die routinemäßige Löschung des temp-Verzeichnisses in Citrix-Umgebungen umgangen.
- Dieser Parameter ist vergleichbar mit anderen Java-Umgebungsparametern, die bspw. die Festlegung des maximal zu belegenden Arbeitsspeichers definieren.
- Im Folgenden ist ein Beispiel aufgeführt, wie der Parameter an den Installer übergeben werden kann:


Beispiel:


In der .ini-Datei wird die Zeile, in der die Parameter für die Java VM angegeben werden, um einen Parameter ergänzt, der das Verzeichnis zum Download der Software angibt.

Beispiel:

```
Virtual Machine Parameters=-Xms256M -Xmx768M -Dgc.folder=D:\...
```

D. Hinweise

	Hinweis: Diese Anpassung soll nicht durch einzelne Nutzer ausgeführt werden, sondern durch den Administrator, der die Anwendung auf den Nutzer-PCs verteilt.
---	---

	Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen gelöscht werden, wenn ein neues MSI-Installationsprogramm installiert wird.
---	--